

LISTA DE CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

RESOLUCIÓN HD CON RANGO DE CUADROS AJUSTABLES

- 1080i
- 60i, 30F, 24F

PAQUETE DE SALIDAS PROFESIONALES

- HD-SDI y SD-SDI (salida)
- Gen-lock (entrada)
- Código de tiempo SMPTE (entrada / salida)

LENTE DE VIDEO 20x HD CON OPTICA SUPERIOR CANON

- 38.9-778mm (en fotografía de 35mm)
- Estabilizador óptico de imagen de Súper Rango (con Prisma de ángulo variable de Canon)
- Preajustes de Enfoque y zoom
- Incluye filtros de densidad neutra (1/6, 1/32)

SENSOR DE IMAGEN

- 3CCD-1/3", 16:9
- 1.67 megapíxeles cada uno (1440 x 1080 efectivos)

CONTROL TOTAL EN CINE

- 2 cine gammas
- 3 matrices de color
- Ajustables: knee, black stretch, detalle horizontal, coring, nitidez, reducción de ruido, ganancia de color, tinte y ajustes de color maestro (R, G, B, R-G, R-B, G-R, G-B, B-R, B-G)
- Detalle de frecuencia H (H/M/L), Detalle de balance H/V (+9/-9)

PROCESADOR DE IMAGEN DIGIC DV II

- HD DSP para video e imágenes fijas

GRABACIÓN DE IMÁGENES FIJAS / RANURA PARA TARJETA SD

- 1920 x 1080 píxeles (hasta 5 fotos por segundo)

VISOR ELECTRÓNICO

- 2.4", combinación de EVF/ LCD a 16:9
- Marca de área libre
- Guías de relación de aspecto
- Modo Blanco y negro
- Patrón cebra (70-100 IRE)

- Giro en EVF H/V
- Ayuda de enfoque (peaking, ampliación)
- Sistema de lectura de distancia (pies/ metros, usando el lente de video HD 20x)

AJUSTES PERSONALIZABLES (6) Y BOTONES PERSONALES (2)

AJUSTE DE ENFOQUE "FLANGE BACK" (AUTO/ MANUAL)

BARRAS DE COLOR SMPTE (TONO DE REFERENCIA a 1 kHz)

CLEAR SCAN

DETALLE DE PIEL

AUDIO

- 4 canales de grabación con controles de nivel independientes
- DV (Asegurada / no asegurada)

CONEXIONES

- 2 entradas XLR (línea/ nivel de micrófono) con fuente fantasma (+48 V)
- Video BNC
- Componente de video
- S-video
- Video compuesto
- IEEE 1394
- Terminal de micrófono (3.5mm)
- Terminal de audífonos
- Terminal LANC

MODO DE PERSONALIZACIÓN DE VIDEO 60i/ 50i (OPCIONAL)

- Personaliza tu XL H1 para grabar en ambos sistemas: NTSC y PAL. Esta actualización opcional debe realizarse en el Centro de Servicio Canon.

